



GEKO

2801 E-A/HHBA SS

Bestellnummer 986106

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge
Bohrhammer Winkelschleifer Lichtversorgung usw.
Kompakte Bauweise. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
bis zu 9 Stunden. Ölmangel-Abschaltautomatik. Zwei
Schuko-Steckdosen.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (1~) $\cos \phi$ 1,0	VA	2530
Spannung (1~)	V	230
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	11
Strom (Schuko 1~)	A	11
Anlaufstrom	A 1~	12
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Honda GX 200 (Low Noise)
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	0.6
Motorleistung	kW	3.8
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	8.5
Betriebszeit Halblast	h	9
Betriebszeit Volllast	h	5
Gewicht	kg	55
Abmessungen	mm	595 x 420 x 470
Schallleistungspegel	dB(A)	90
Schalldruckpegel	dB(A)	62

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung 900601	900601
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (1~) 904399	904399	Erdungsgarnitur 908250	908250
GW308 extern 018520	018520	Gas-Kit	auf Anfrage

GEKO

EISEMANN

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen

Telefon +49 (0) 7267 806-0
www.metallwarenfabrik.com

Fax +49 (0) 7267 806-100
info@metallwarenfabrik.com