

600S/660SJ

NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE



- Nacelles à flèche télescopique tout terrain
- Puissante transmission 4 roues motrices
- Rayon de braquage très serré
- Fonctions de flèche intégralement proportionnelles
- Utilisation et maintenance simplifiées

 **snorkel**
www.snorkellifts.com



DIMENSIONS	600S**	660SJ**
Hauteur de travail	20,4 m	22,3 m
Hauteur max. sous plancher (A)	18,4 m	20,3 m
Déport	15,9 m	18,4 m
Dimensions extérieures du panier	2,44 m x 0,91 m	2,44 m x 0,91 m
Largeur (B)	2,46 m	2,46 m
Longuer de transport	2,24 m	2,24 m
Longueur de transport	9,2 m	8,5 m
Longueur hors-tout, bras repliés (C)	9,2 m	10,5 m
Hauteur de transport	2,5 m	3,0 m
Longueur hors-tout (D)	2,5 m	2,5 m
Garde au sol	343 mm	343 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge maximale	272 kg	272 kg
Translation possible a hauteur maxi.	18,4 m	20,3 m
Utilisation extérieur au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	5,6 km/h	5,6 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,96 km/h	0,96 km/h
Bras pendulaire	n/a	2,0 m
Amgle de débattment vertical du pendulaire	n/a	135° (+70°/-65°)
Rotation du panier	150°	150°
Rotation de tourelle (continue)	360°	360°
Temps d'élévation descente	50/50 sec	50/50 sec
Déport arrière	1,2 m	1,2 m
Franchisserent	45 %	45 %
Rayon de braquage intérieur	3,06 m	3,06 m
Rayon de braquage extérieur	5,21 m	5,21 m
Pnues	355/55 D625 gonflés mousse	
Commande	Commandes intégralement proportionnelles	
Traction	hydraulique 4WD	

MOTORISATION		
Motorisation	Cummins Q5F 2,8L diesel 40,5kw/65hp - Tier 4 Final	
Circuit d'alimentation auxiliaire	12V DC	12V DC

POIDS		
Poids à vide	11,440 kg	12,510 kg

ZONE DE TRAVAIL



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Bras de 2,0 m 135° (660SJ)
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Essieu oscillant
- Rotation hydraulique du panier
- Transmission quatre roues motrices
- Commandes intégralement proportionnelles
- Moteur sur plateau pivotant
- Alarme de déplacement
- Klaxon
- Alimentation embarquée
- Alarme de dévers + coupure
- Fonctionnement d'urgence DC
- Panier à trois entrées
- Feu jaune clignotant
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Panier avec prise d'air comprimé
- Pneus non marquants
- Bi-carburant
- Générateur AC 110V/220V
- Paquet pour l'avion
- Paquet de luxe pour l'avion
- Kit a froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Kit vitrage
- Kit de remorquage
- Kit générateur 10k
- Kit générateur 10k / poste de soudage
- Huile biodégradable

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com