



## **75Z3**

**Compacte graafmachines Zerotail > 6 t**

### **75Z3 - houdt uw achterkant vrij.**

Wanneer het voor alle andere machines te krap wordt, laten de Zero Tails van Wacker Neuson hun topvorm pas echt zien. De compacte binnendraaiende machines overtuigen door hun kracht, bewegelijkheid en optimaal comfort. Dit is mogelijk door de aan de zijkant geplaatste motor en tanks.

- Geen overhangende achterkant en compacte afmetingen door de aan de zijkant geplaatste motor en klepbesturingsblok en de brandstoftank en tank voor hydrauliekolie achterin.
- Ruime bestuurderscabine en brede instap: alles is geoptimaliseerd voor praktisch gebruik en om het werken gemakkelijker te maken.
- Een uitgebreid pakket aan standaard voorzieningen en optionele mogelijkheden voor individuele uitrusting.
- Ruime toegang voor onderhoud.
- EASY LOCK: het innovatieve HSW-snelwisselsysteem is optimaal afgestemd op het bewegingsmechanisme van de 75Z3 en zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de werkprocessen.

**75Z3****Compacte graafmachines Zerotail > 6 t**

## Technische gegevens

### Bedrijfsgegevens

Transportgewicht	7.450 kg
Bedrijfsgewicht	7.820 kg
Scheurkracht max.	35,3 kN
Uitbreekkracht	4.530 daN
Graafdiepte	4.030 mm
Uitkiephoogte max.	4.500 mm
Graafstraal	7.070 mm
L x B x H	6,480 x 2,300 x 2,670 mm

### Motorgegevens

Motorfabrikant	Yanmar
Motortype	4TNV98
Motor	Watergekoelde 4-cilinder dieselmotor EPA III
Cilinderinhoud	3.318 cm <sup>3</sup>
Toerental	2.100 1/min
Motorvermogen conform ISO	43,7 kW
Batterij	88 Ah
Tankinhoud	93 l

### Hydraulische installatie

Pomp	Dubbele verstel- en tandwielpompe
Afgeleverd vermogen	209,3 l/min
Bedrijfsdruk voor werk- en rijhydraulica	260 bar
Bedrijfsdruk Draaiwerk	215 bar
Hydrauliektank	99 l

### Onderstel

Rijsnelheid max.	5 km/h
Klimvermogen	58 %
Kettingbreedte	450 mm



Bodemvrijheid	375 mm
---------------	--------

**Blad**

Breedte	2.300 mm
Hoogte	500 mm
Slag boven graafdiepte	485 mm
Slag onder graafdiepte	480 mm

**Geluidsniveau**

Geluidsniveau (LwA) conform 2000/14/EG	98 dB(A)
Cabine - Geluidsdrukniveau LpA conform ISO 6394	77 dB(A)

**Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.**

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.