



## **75Z3**

**Компактные экскаваторы с нулевым выносом задней части > 6 т**

### **75Z3 – облегчит Вам работу.**

Когда для всех других машин не хватает места, экскаваторы Wacker Neuson с нулевым свесом показывают себя с лучшей стороны. Компактные экскаваторы с нулевым свесом восхищают своей мощностью, маневренностью и высочайшим уровнем комфорта. Все это благодаря боковому расположению двигателя и баков.

- Отсутствие выступа задней части и компактные размеры благодаря боковому расположению двигателя и блока управления клапанами, а также топливному и масляному баку гидравлической системы в задней части.
- Просторная кабина водителя и большой входной проем: все оптимизировано для практического применения и ориентировано на облегчение работы.
- Богатое стандартное оснащение и возможность установки опционального оборудования по индивидуальному заказу.
- Много места для техобслуживания.
- Система EASY LOCK: инновационная быстросменная система HSWS оптимально настроена на кинематические характеристики модели 75Z3 и значительно улучшает характеристики рабочих процессов.

**75Z3****Компактные экскаваторы с нулевым выносом задней части > 6 т**

## Технические характеристики

### Рабочие параметры

Транспортный вес	7.450 кг
Рабочая масса	7.820 кг
Разрывное усилие макс.	35,3 кН
Усилие подъема	4.530 даН
Глубина черпания	4.030 мм
Высота разгрузки макс.	4.500 мм
Радиус черпания	7.070 мм
Д x Ш x В	6,480 x 2,300 x 2,670 мм

### Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Yanmar
Тип двигателя	4TNV98
двигатель	4-цилиндровый дизельный двигатель EPA III с водяным охлаждением
Рабочий объем	3.318 см <sup>3</sup>
Число оборотов	2.100 1/мин
Мощность двигателя согласно ISO	43,7 кВт
аккумулятор	88 Ач
Объем бака	93 л

### Гидравлическая установка

Рабочий насос	Двойной насос переменной мощности и двойной шестерёнчатый насос
Производительность подачи	209,3 л/мин
Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики	260 бар
Рабочее давление Поворотный механизм	215 бар
гидравлический бак	99 л

### комплект колес

Скорость передвижения макс.	5 км/ч
Преодолеваемый уклон	58 %
Ширина гусеницы	450 мм



Дорожный просвет

375 мм

**Отвалный щит**

Ширина	2.300 мм
Высота	500 мм
Ход поршня над уровнем грунта	485 мм
Ход поршня ниже уровня грунта	480 мм

**Уровень шума**

уровень шума (LwA) согласно 2000/14/ЕЭС	98 дБ(А)
Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394	77 дБ(А)

**Информация о соответствующем дополнительном оборудовании приведена на нашей веб-странице.**

Оставляем за собой право на внесение изменений в целях дальнейшего развития продукта. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации. Фактическая производительность на выходе может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Информация о соответствующем дополнительном оборудовании приведена на нашей веб-странице. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.