



Portable Power

2-7 m³/min | Mobiele compressoren



2-7 m³/min | Mobiele compressoren



Model	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51	7/72
COMPRESSOR						
Capaciteit - m ³ /min (cfm)	2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)	6,8 (240)
Werkdruk - bar (psi)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)
Maximale werkdruk - bar (psi)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Instelling veiligheidsklep - bar (psi)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)
MOTOR						
Merk	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Type	3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IR8NE-2	4TNV98T-ZXNDP
Aantal cilinders	3	3	3	4	4	4
Vollast toerental - tpm	3000	2800	2800	2800	2400	2350
Vermogen - kW (PK)	17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)	52,5 (70,4)
Elektrisch systeem - Volt	12	12	12	12	12	12
Koeling	Water	Water	Water	Water	Water	Water
Brandstoftankinhoud	26	50	50	40	50	112
Luchtaansluitingen - BSPT (Britse Norm Gasschroefdraad)	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"	1 x 1 1/4", 3 x 3/4"
GEGEVENS GELUIDSNIVEAU						
Voldoet volledig aan de richtlijn inzake geluidsemissie buitenshuis 2000/14/EC (2006) - L _{WA}	97	98	98	98	98	99
BANDEN						
Bandenmaat	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185R14C
Aantal wielen	2	2	2	2	2	2
AFMETINGEN (OP ONDERSTEL)						
Lengte (vaste dissel) - mm	2611	2923	2923	3052	3457	3565
Lengte min/max (verstelbare dissel) - mm	2695 / 2905	3213 / 3369	3213 / 3369	3322 / 3577	3537 / 3827	3806 / 4062
Breedte - mm	1272	1390	1390	1390	1520	1700
Hoogte - mm	1130	1235	1235	1369	1486	1545
Hoogte tot onderzijde bak - mm	205	220	220	250	250	250
Gewicht (netto) vast/verstelbaar - kg	430	575 / 590	595 / 610	673 / 706	870 / 920	1250 / 1290
Bedrijfgewicht vast/verstelbaar - kg	445	615 / 630	635 / 650	706 / 739	905 / 955	1345 / 1385
AFMETINGEN (OP TRANSPORTSTEUN)						
Lengte - mm	1443	1764	1764	1785	2128	2475
Breedte - mm	940	940	940	940	1070	1200
Hoogte - mm	930	1145	1145	1204	1230	1427
Gewicht (netto) - kg	385	495	515	553	760	1196
Bedrijfgewicht - kg	400	535	555	586	795	1296
Voor ongeremd onderstel - minus (kg) vast/verstelbaar	25	35 / 30	35 / 30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Voor opgebouwde generator - plus (kg)	n.v.t.	53	53	53	53	53

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het afgebeelde Doosan Portable Power-product behoort mogelijk niet tot de standaarduitrusting.

www.doosanportablepower.com



Portable Power

