

## UNTERGRUNDPACKER

---

Wendepacker/Doppelpacker/Packernachläufer



Über 40 Jahre Erfahrung im Packerbau

**P**acker ist nicht gleich Packer. Bremer produziert seit mehr als 40 Jahren Untergrundpacker, abgestimmt auf alle Böden und dem eingesetztem Pflug. Ringdurchmesser, Ringanzahl je Meter, Arbeitsbreite sowie Schneidenwinkel der Untergrundpacker sind einige wichtige Merkmale, wodurch sich das gewünschte Arbeitsergebnis erzielen lässt. Auch der Wellenabstand bei dem Doppelpacker ist von Bedeutung für die Eindringtiefe der Packerringe in den Untergrund. Gern beraten wir Sie!

### Ausstattung

- Qualitätspackerringe in Grauguß oder bruchsicheren Sphäroguß
- Ringdurchmesser 700 mm bis 900 mm
- Verschiedene Ringprofile und Ringschneiden passend für Ihren Boden
- Hochwertige Silberstahlwellen
- Ringabstand auf Ihren Boden abgestimmt (Tabelle als Beispiel)
- Handelsübliche schmierbare und stabile Kugellagerung
- Bewährte Konstruktion von A bis Z (Aufbau bis zum Zubehör) durch langjährige Erfahrung

### Zusatzausrüstung U-Packer

- Fangarme längenverstellbar
- Fangarme höhen- und längenverstellbar
- Stützkufen für Einfachpacker
- Dreipunktvorrichtung
- Lenkbare Dreipunktvorrichtung
- Verbreiterungsmöglichkeit

### Sonderanfertigungen

- Kombipacker bestehend aus 90 cm Ringpacker mit eingebauter Nockenringwalze oder 70 cm Ringpacker
- Doppelnockenringwalze für Beet- oder Drehpflug
- Doppelkrümmler



### Ausstattung Nockenwalzen

- Nockenringe mit 55 cm Durchmesser in Grauguß oder bruchsicheren Sphäroguß
- Handelsübliche Kugellagerung
- Deichsel für Dreh- oder Beetpflug

### Sonderausrüstung Nockenwalzen

- Luftbereifte Laufräder
- Huckepacksystem, Nockenringwalze mit Packer als eine Einheit transportieren bis E 90/12
- Planierschiene

### Untergrundpacker 90 cm Ø

Typ	Arbeitsbreite m	Ringanzahl	Gewicht ohne Zubehör
E 90/10	1,70	10	910 kg
E 90/11	1,85	11	980 kg
E 90/12	2,10	12	1060 kg
E 90/13	2,30	13	1140 kg
E 90/14	2,50	14	1250 kg
E 90/15	3,00	15	1480 kg
E 90/17	3,40	17	1750 kg
E 90/19	3,80	19	2100 kg

### Doppelpacker70 cm Ø

Typ	Arbeitsbreite m	Ringanzahl	Gewicht ohne Zubehör
D 70/17	1,70	17	780 kg
D 70/19	1,90	19	830 kg
D 70/23	2,05	23	1000 kg
D 70/25	2,25	25	1260 kg
D 70/27	2,50	27	1350 kg
D 70/31	2,95	31	1600 kg
D 70/33	3,35	33	1670 kg
D 70/35	3,80	35	1750 kg
D 70/37	4,20	37	2200 kg

### Doppelpacker 90 cm Ø

Typ	Arbeitsbreite m	Ringanzahl	Gewicht ohne Zubehör
D 90/11	1,70	11	1130 kg
D 90/13	1,85	13	1290 kg
D 90/15	2,00	15	1460 kg
D 90/16	2,10	16	1570 kg
D 90/17	2,30	17	1640 kg
D 90/17	2,50	17	1720 kg
D 90/19	3,00	19	1850 kg
D 90/23	3,40	23	2100 kg
D 90/25	3,80	25	2450 kg

### Nockenringwalzen 55 cm Ø

Typ	Arbeitsbreite	Ringanzahl	Gewicht ohne Zubehör
NW 10	1,75 m.	10	440 Kg
NW 11	1,85 m.	11	480 Kg
NW 12	2,10 m.	12	560 Kg
NW 13	2,30 m.	13	600 Kg
NW 14	2,45 m.	14	645 Kg
NW 15	2,60 m. *	15	680 Kg
NW 17	3,00 m. *	17	780 Kg

Weitere Ausrüstungsvarianten entnehmen Sie bitte aus unserer Preisliste, Internet, CD oder nehmen mit uns Kontakt auf!

Händler: