

**AMAZONE****D9 / AD**

Caractéristiques techniques

## Caractéristiques techniques :

### Semoir porté D9 · Semoir compact AD

	D9 2500 Special	D9 3000 Special	D9 3000 Super	D9 3500 Super	D9 4000 Super	D9 60 Super	D9 9000-2T Super	D9 12000-2T Super	AD 2500 Special	AD 3000 Special	AD 3000 Super	AD 3500 Super	AD 4000 Super
Largeur de travail (m)	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00	6,00	9,00	12,00	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
Nombre de rangs soc WS	15/21	18/25	18/25	21/29	25/33	48/60	–	–	15/20	18/24	18/24	21/28	25/32
Inter-rangs soc WS	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	10,0/12,5	–	–	12,5/16,6	12,5/16,6	12,5/16,6	12,5/16,6	12,5/16,6
Nombre de rangs soc RoTeC Control	15/17/21	18/21/25	18/21/25	21/25/29	25/29/33	48	54/63/75	72/87/99	15/20	18/24	18/24	21/28	25/32
Inter-rangs soc RoTeC Control	12,0/14,7/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/14,0/ 16,6	12,0/13,8/ 16,6	12,0	12,0/14,3/ 16,6	12,0/13,8/ 16,6	12,5/16,6	12,5/16,6	12,5/16,6	12,5/16,6	12,5/16,6
Contenance de la trémie de semence sans rehausse (l)	360	450	600	720	830	1200	1800	2490	360	450	600	720	830
Contenance de la trémie de semence avec rehausse (l)	–	850	1000	1200	1380	1720 2000	3000	4140	–	850	1000	1200	1380
Poids du soc WS <sup>1</sup> (kg)	630	690	780	918	1070	1540	–	–	632	668	668	905	1047
Poids Soc RoTeC <sup>1</sup> (kg)	710	760	850	1010	1180	1700	5950	7060	675	747	747	997	1153

<sup>1</sup>Poids de la machine de base avec réglage mécanique de la pression d'enterrage des socs, recouvreur FlexiDoigts, traceur et commutation de jalonnage

Les illustrations, contenus et spécifications concernant les caractéristiques techniques sont sans engagement de notre part ! Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques au pays. Veuillez consulter la notice d'utilisation pour définir les équipements routiers.

## La sécurité en toutes circonstances

### Déplacement sur route

Les semoirs AMAZONE sont équipés d'un éclairage fixe répondant aux exigences de la circulation sur route en matière de sécurité routière. Ici avec plaques de signalisation latérales spéciales pour la France.



## Gagner de l'argent avec les semoirs AMAZONE



Semoir pneumatique  
AD-P Spécial



Semoir pneumatique  
AD-P Super



Combinaison de semis  
mulch pneumatique avec  
trémie frontale Avant



Semoir grande culture  
Cirrus



Semoir grande culture  
Citan



Semoir direct  
pneumatique Primera



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste  
Tél : +49 (0)5405 501-0 · Fax : +49 (0)5405 501-193

AMAZONE S.A. · Zone d'activité du Pays Alnéolois · CS 20001 · 28702 Auneau Cedex · France  
Tél : +33 825 000 285 · Fax : +33 237 918 900 · www.amazone.fr · amazone@amazone-sa.net

MI 3499 (fr\_FR) 11.11

Printed in Germany

www.amazone.de

E-Mail : amazone@amazone.de