



BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i
Tweetakt stamper met olie-injectie

Nog meer comfort: Tweetaktstamper met gescheiden oliesmering

De tweetaktstampers uit de i-reeks beschikken over alle voordelen van de klassieke tweetaktstampers van Wacker Neuson. Door de gescheiden oliesmering worden het werken bovendien nog gemakkelijker: Door de twee afzonderlijke tanks voor brandstof en tweetaktolie hoeft de brandstof niet meer worden voorgemengd. De vloeistoffen worden apart gevuld, het gepatenteerde oliesmeersysteem zorgt automatisch voor de juiste mengverhouding. Dit leidt tot een optimaal verbrandingsproces en minder verbrandingsresten. De stampers uit de i-reeks zijn verkrijgbaar in drie gewichtsklassen.

- Een olietankvulling is voldoende voor 65 gebruiksuren
- Automatische uitschakeling bij laag oliepeil
- Automatische uitschakeling na 10 minuten stationair lopen

**BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i**
Tweetakt stamper met olie-injectie

Technische gegevens

	BS 50-2i	BS 60-2i	BS 70-2i
Bedrijfsgegevens			
Bedrijfsgewicht kg	59	66	74
Stampvoetgrootte (BxL) * mm	280 x 330	280 x 330	280 x 330
L x B x H mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Slagaantal max. 1/min	700	700	650
Slag op de stamperplaat mm	64,3	80	65
Werkingssnelheid m/min	9,5	9,8	8,9
Vermogen per vierkante meter m ² /h	159,6	164,6	149,5
Motorgegevens			
Motor type	Luchtgekoelde ééncilinder-tweetakt-benzinomotor	Luchtgekoelde ééncilinder-tweetakt-benzinomotor	Luchtgekoelde ééncilinder-tweetakt-benzinomotor
Motorfabrikant	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Motor	WM 80	WM 80	WM 80
Cilinderinhoud cm ³	80	80	80
bij toerental 1/min	4.400	4.400	4.400
Mengsmering	120:1	120:1	120:1
Brandstofverbruik l/h	1	1,2	1,3
Tankinhoud (Brandstof) l	3	3	3
Tankinhoud (Olie) l	0,7	0,7	0,7

*Stampvoeten leverbaar in verschillende breedtes.



Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.