

ESE 35 YW/MS (3A)

Artikel-Nr.: 333248

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt

Verkaufspreis zzgl. ges. MWSt. in Euro:

Ausstattung:

YANMAR Diesel Motor, Flüssigkeitsaufwängwanne,
Elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von
MeccAlte, bürstenlose Ausführung mit hoher
Spannungskonstanz, Kranverladeöse

Bild folgt
Picture follows

Max. Leist. [LTP] kVA/kW 3~	33,0 / 26,4
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~	32,3 / 25,8
Generator	MeccAlte
Generator-Typ	synchron
Isolation	Klasse H
Nennspannung 3~	400 V 3~
Nennspannung 1~	230 V 1~
Nennstrom 3~	46,2 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8
Frequenz	50 Hz
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	Yanmar 4TNV98
Anzahl Zylinder Motor	4
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	3319 ccm
Motorleistung (PRP)	34,1 kW
Drehzahl U/min	1500
Drehzahlregelung	elektronisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt (l)	68
Verbrauch l/h bei 75% Last	6,1
Laufzeit (h) bei 75% Last	11
Startsystem	Elektrostart
Batterie	12 V
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	92
Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)	67
Gewicht ca. (kg)	765
Maße L x B x H (mm)	2000 x 920 x 1310

Stand: 2014-05-27

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.