



Kontrollierter Schnittverlauf durch Richtungsanzeiger



Großer 30 Liter Wassertank



Höhenverstellbarer Vorschubbügel



Wasserzuführung durch die Schneidwelle



Robuster und benutzerfreundlicher Fugenschneider für vielfältige Einsatzzwecke im Straßenbau



Schnitttiefeinstellung über Handkurbel



Feststellbremse



Baustellengerechte Räder

Technische Daten – Lieferumfang

- Schnitttiefeinstellung über Handkurbel
- Schnitttiefenanzeiger
- Steckbare Schutzhaube
- Steckbarer Wassertank
- Feststellbremse
- Wasserzuführung durch die Schneidwelle
- Höhenverstellbarer Vorschubbügel
- Inkl. Werkzeug für Trennscheibenwechsel
- Extrem schmale Bauweise

Technische Daten	GÖLZ FS17
Max. Schnitttiefe:	170 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Bohrung:	450 mm x 25,4 mm
Vorschub:	Manuell
Wassertank:	30 Liter
Schnitttiefeinstellung:	Handkurbel
Keilriemenspannung:	Manuell
Schnitttiefenanzeiger:	Ja
Abmessungen (LxBxH):	1010x570x1090 mm
Antriebsmotor:	Honda GX390; 9,6 kW (13PS)
Gewicht:	110 kg