



Husqvarna LG 400



SZEROKOŚĆ
PŁYTY



WAGA



SIŁA
ODŚRODKOWA

WARIANT PRODUKTU

REVERSIBLE PLATE LG 400 Lombardini | CE | CI | EL
Nr art.: 967 89 64-01

LG 400 to wydajna i niezawodna rewersyjna zagęszczarka płytowa, która służy do skutecznego zagęszczania gleby ziarnistej o średniej i dużej głębokości. Stanowi ona wydajną alternatywę lub uzupełnienie dla walców w przypadku zagęszczania w ciasnych przestrzeniach. Silnik wysokoprężny Lombardini 15LD 440 jest wyposażony w elektryczny rozrusznik i ma ergonomiczną, łatwą w serwisowaniu konstrukcję. Wskaźnik zagęszczenia stanowi wyposażenie opcjonalne.

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE LG 400 (OLEJ NAPĘDOWY)	LG 400 (OLEJ NAPĘDOWY) LOMBARDINI CE CI EL 967 89 64-01	LG 400 (OLEJ NAPĘDOWY) LOMBARDINI CE EL 967 89 64-03
SILNIK		
Model silnika	4-stroke air-cooled	4-stroke air-cooled
Moc wyjściowa (dane producenta silnika)	6,2 kW	-
Rodzaj paliwa	Diesel	Diesel
Rozrusznik	Elektryczny	-
Emisja spalin (CO2 EU V)	-	757 g/kWh
Źródło zasilania	Olej napędowy	Olej napędowy
SPECYFIKACJE		
Siła odśrodkowa	52 N	52 N
Prędkość jazdy	25 m/min	25 m/min
Compaction indicator	Tak	Brak
WYMIARY		

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE LG 400 (OLEJ NAPĘDOWY)	LG 400 (OLEJ NAPĘDOWY) LOMBARDINI CE CI EL 967 89 64-01	LG 400 (OLEJ NAPĘDOWY) LOMBARDINI CE EL 967 89 64-03
Szerokość płyty	650 mm	650 mm
Szerokość produktu	650 mm	650 mm
Waga	436 kg	436 kg
DŹWIĘK I HAŁAS		
Gwarantowana moc akustyczna	108 dB(A)	108 dB(A)
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora	107 dB(A)	107 dB(A)