



Doppelglätter MK 90

Die Doppel-Glättmaschine MK 90 ist selbstfahrend und wird für das Abscheiben und Glätten großer Betonflächen mit hoher Tagesleistung eingesetzt.

Bedienung

Der MK 90 ist sehr einfach zu bedienen und durch den tiefen Schwerpunkt optimal zu steuern. Die Maschine wird vom Fahrersitz mit zwei Steuerknüppeln in alle Richtungen geführt.

Motor

Der luftgekühlte Kohler Zweizylinder-Viertakt-Benzinmotor wird durch einen elektrischen Anlasser gestartet. Die Arbeitsgeschwindigkeit wird durch einen Fußhebel reguliert. Andere Motortypen sind auf Anfrage erhältlich.



Kraftübertragung

Die Kraft wird vom Motor über eine Fliehkraftkupplung mit drei Keilriemen auf das überdimensionierte Getriebe übertragen. Von dort führt eine Kardanwelle zum zweiten Rotor, so dass beide Rotoren zwangsläufig synchron laufen.

Verstellen der Blattwinkel

Der Anstellwinkel der Glättungsblätter wird entsprechend dem Erhärtungsgrad des Betons vom Fahrersitz bei fahrender Maschine stufenlos eingestellt.

Zubehör

- 8 Glättungsblätter
- 2 Ausgleichscheiben
- gepolsterter Sitz
- 2 Halogen-Scheinwerfer
- elektrische Wassersprühanlage
- elektrischer Starter

Sonderausrüstung

- Für den Einsatz in geschlossenen Räumen (z. B. Tiefgaragen) kann der Motor auf Propangas-Antrieb umgerüstet werden.
- Gummibereifte Transporträder zum Transport durch nur eine Person auf der Baustelle

Weitere Doppelglätter unter www.belidor.de

Technische Daten

Arbeitsbreite	202 cm
Breite	100 cm
Länge	210 cm
Höhe über alles	115 cm
Gewicht	279 kg
Motorleistung	18 kW/ 25 PS
Tankinhalt	11 l