



Ideen nach Maß

Scheibeneggen

Aufsattelscheibenegge in V-Form



Bremer Scheibeneggen werden in X- oder V- Form mit einem Scheibendurchmesser von 51 cm bis 66 cm Durchmesser gefertigt. Sie sind hervorragend geeignet zum Einarbeiten von langen Pflanzenrückständen auf schwere und leichte Böden. Die **Konventionelle Scheibenegge** ist zudem bedienungsfreundlich und wartungsarm.

Aufsattelscheibenegge in X-Form



Lieferbare Modelle

- V- Scheibenegge bis 3 Meter Arbeitsbreite auf Fahrwerk und im Dreipunktanbau
- X- Formscheibenegge bis 3,90 Meter im Dreipunktanbau
- X- Formscheibeneggen bis 6 Meter auf Fahrwerk
- Scheibeneggenrubberkombination
- Scheibendurchmesser 51 cm, 56 cm, 61 cm, 66 cm



Technische Daten

Dreipunkt- und Aufsattelscheibeneggen in V- oder X-Form, **hochwertige Doppelkegelrollenlagerung** mit **Fettspeicher**, 225 mm Scheibenabstand, 610 mm oder 660 mm Scheibendurchmesser, 6 mm starke **verschleißfeste Bohrstahlscheiben**, gezackte oder schlichte Scheiben, Randscheiben 510 mm, einstellbare Abstreifer, **40 mm starke Vierkantachse** mit Kronenmuttersicherung, **deutsche Qualitätsherstellung!**

Typ/ Bezeichnung	Arbeits- breite m	Scheibenanzahl	Anbau	Zugkraft - bedarf kW	Gewicht ca. Kg mit Rohrpackerwalze
SE 300/66	3,00	26	Dreipunkt	ab 65	1590
SEAB 300/66	3,00	26	Fahrwerk	ab 65	2760
Xylon 400	4,00	36	Fahrwerk	ab 80	4145
Xylon 450	4,50	40	Fahrwerk	ab 100	4450
Xylon 590	5,90	52	Fahrwerk	ab 145	5505

Fotos





[PDF Prospekt](#)