



	TH 160	TH 210	TH 250	TH 300
H1	2.030	2.080	2.290	2.310
H2	Duplex 2,50 m.: 1950 Duplex 3,14 m.: 2250 Duplex 3,60 m.: 2480 Triplex 4 m.: 2050 Triplex 6 m.: 2820	Duplex 3,14 m.: 2250 Duplex 3,60 m.: 2510 Triplex 4 m.: 2080 Triplex 6 m.: 2850	Duplex 3,60 m.: 2510 Triplex 4 m.: 2290 Triplex 5 m.: 2500 Triplex 6 m.: 2850	Duplex 3,60 m.: 2510 Triplex 4 m.: 2290 Triplex 5 m.: 2500 Triplex 6 m.: 2850
H3	200	200	200	230
L1	1.440	1.480	1.765	1.765
L2	1.600	1.700	1.800	1.800
L3	3.480	3.800	4.200	4.315
L4	1.600	1.700	1.800	1.830

TH 160 • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTOR	Perkins 3 Zylinder wassergekühlt; 23,5 Kw
KAPACITÄT	1.600
GETRIEBE	Hydrostat FlexRoth
ANTRIEB	4x4 mit sicherheitskupplung elektrohydraulisch
GESCHWINDIGKEITEN	1. Stufe 0-9 Km/h • 2. Stufe 0-21 Km/h
BREMSEN	Hydrostatischen zu die vier räder
BEREIFUNG	10,5/75-15,3 • 8,0/75-15,3
LEERGEWICHT	2.950
ÜBEWINDBARE STEIGUNG	38%
MAST-OPTIONEN	Doppel und dreifach-hubmasten

TH 210 • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTOR	Perkins 4 Zylinder wassergekühlt; 31,7 Kw
KAPACITÄT	2.100
GETRIEBE	Hydrostat FlexRoth
ANTRIEB	4x4 mit sicherheitskupplung elektrohydraulisch
GESCHWINDIGKEITEN	1. Stufe 0-9 Km/h • 2. Stufe 0-22 Km/h
BREMSEN	Hydrostatischen zu die vier räder
BEREIFUNG	11,50/80-15,3 • 10,0/75-15,3
LEERGEWICHT	3.800
ÜBEWINDBARE STEIGUNG	38%
MAST-OPTIONEN	Doppel und dreifach-hubmasten

TH 250 • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTOR	Deutz 4 Zylinder; 44 Kw
KAPACITÄT	2.500
GETRIEBE	Hydrostat FlexRoth
ANTRIEB	4x4 mit sicherheitskupplung elektrohydraulisch
GESCHWINDIGKEITEN	Geschwindigkeitsregulierung mittels fahrpedal von 0 bis 24 Km/h
BREMSEN	Hydrostatischen zu die vier räder
BEREIFUNG	11,5/80-15,3
LEERGEWICHT	3.950
ÜBEWINDBARE STEIGUNG	38%
MAST-OPTIONEN	Doppel und dreifach-hubmasten

TH 300 • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTOR	Deutz 4 Zylinder; 44 Kw
KAPACITÄT	3.000
GETRIEBE	Hydrostat FlexRoth
ANTRIEB	4x4 mit sicherheitskupplung elektrohydraulisch
GESCHWINDIGKEITEN	Geschwindigkeitsregulierung mittels fahrpedal von 0 bis 24 Km/h
BREMSEN	Hydrostatischen zu die vier räder
BEREIFUNG	12,0/75-18
LEERGEWICHT	4.300
ÜBEWINDBARE STEIGUNG	38%
MAST-OPTIONEN	Doppel und dreifach-hubmasten



GABELSTAPLER

TH-160 / TH-210 / TH-250 / TH-300