

PRODUCTSPECIFICATIES VOOR TH417D

VS Metrisch

Motortype	TCD 3.6 L4*
Boring	98 mm
Slag	120 mm
Cilinderinhoud	3.6 l
Brutovermogen	55,4 kW; 75,3 Ch/CV/PS; 74,3 hp/BHP
Opmerking	*Voldoet aan de emissienorm EU Stage V.
Maximumkoppel	405 Nm bij 1,300 tpm
Bedrijfgewicht - met vorkenbord en vorken	10095 kg
Nominaal laadvermogen	4000 kg
Maximale hefhoogte	17000 mm
Maximale reikwijdte vooruit	12.75 m
Maximale rijsnelheid	20 km/h
Buitenste draaicirkel - over banden	3.9 m
Belasting bij maximale hoogte - stempels omhoog	500 kg
Belasting bij maximale hoogte - stempels omlaag	500 kg

Belasting bij maximale reikwijdte - stempels omhoog	0 kg
Maximale hefhoogte - stempels omhoog	15.75 m
Maximale hefhoogte - stempels omlaag	17 m
Belasting bij maximale hoogte - stempels omlaag	2500 kg
Standaard	14.00-24 TG02
Maximale systeemdruk	270 bar
Maximale pompopbrengst	100 l/min
Extra hydrauliekolietoevoer	95 l/min
Pomptype	Tandwielpompe
Brandstoftank	150 l
Hydrauliekolietank	102 l
Gecombineerd - omhoog en uit	39,9 seconden
Trekkracht 55,4 kW	69 kN
Giek omlaag	16,6 seconden
Naar voren kantelen - storten	3,5 seconden
Uitschuiven	24,3 seconden

Naar achteren kantelen	2,7 seconden
Inschuiven	18,5 seconden
Gecombineerd - omlaag en in	26,7 seconden
Opbreekkracht bak - ISO 8313	72 kN
Giek omhoog	20,9 seconden
Opbreekkracht giek	72 kN
Bedrijfsremmen	Voor- en achterasremmen met servo
Parkeerremmen	Veerbediend, hydraulisch gelost
Achteruit - 3	20 km/h
Achteruit - 2	10 km/h
Vooruit - 1	5 km/h
Achteruit - 1	5 km/h
Vooruit - 2	10 km/h
Vooruit - 3	20 km/h
Airconditioning	Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.2 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,575 metrische ton.

Geluid in cabine

80 dB(A)

Geluid buiten - motor van 55,4 kW

104 dB(A)

TH417D STANDAARDUITRUSTING CABINE, ROPS EN FOPS

Langsstabiliteitsindicator

Mechanisch geveerde stoel met veiligheidsgordel

Dakruitwisser

Verwarming/ontwaseming

Multifunctionele joystick met VNA

Voor- en achterruitwissers

SAHR-parkeerrem

ELEKTRISCH

1 × accu van 12V 900 CCA

Werklampen, 4 × op cabine gemonteerd (2 voor, 2 achter)

Achteruitrijalarm

BANDEN

14.00-24 16PR lucht Mitas

SNELKOPPELINGEN

Handmatige Cat "IT"-interface (IT: Integrated Toolcarrier)

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

Vetgesmeerde rupsschakels

TH417D OPTIONELE UITRUSTING

CABINE, ROPS EN FOPS

Zonwering

Afscherming

Dakafscherming

Airconditioning

VNA-hendel op stuurkolom

ELEKTRISCH

1 × gelaccu van 12V 815 CCA

Motorblokverwarmer van 240 volt

Zwaailamp

OVERIGE UITRUSTING

Giekborstels

Enkele extra aansluiting naar giekkop

Spiegel van hefinrichting achter, bol

Gereedschapskist

Veiligheidsbeugel voor giek

BANDEN

14.00-24 16PR lucht Goodyear

TREKINRICHTINGEN

Off-road-trekinrichting

SNELKOPPELINGEN

Koppelingen voor andere merken

UITRUSTINGSSTUKKEN

Zwevend vorkenbord

Palletvorken

Sideshift-vorkenbord

Bak van 1.0 m³ voor standaardgebruik

Bak van 1,5 m³ voor materiaaloverslag

Multifunctionele bak van 1,0 m³

Giek met drager