

Plate-forme

Plate-forme opérateur 0,69 x 0,51 m (l x L) avec porte à battants à fermeture automatique

Plateau matériel réglable en hauteur 0,66 x 0,66 m (l x L)

Tablette montée sur châssis

Verrouillage de sécurité des commandes

Système de commandes Point & Go pour les commandes de translation et de direction par un seul manipulateur

Manipulateur pour l'élévation et la translation

Contrôle variable de la vitesse de montée

Anneau de fixation de la longe de sécurité

Équipements et Accessoires

Mât en aluminium anodisé sans entretien

Système de protection anti-nid de poule

Descente manuelle

Témoin et alarme de dévers

Interrupteur d'alimentation principal à clé

Compteur horaire

Anneaux de remorquage

Passages de fourches

Avertisseur sonore

Gyrophare

Options Disponibles

Code de sécurité à 4 chiffres programmable

Alarme de mouvements

Système de guidage à galets

Alimentation et Transmission

2 batteries AGM sans entretien scellées 12 V 100 A/h

Chargeur de batterie automatique en 5 heures

Diagnostics embarqués

Commande d'économiseur de batterie à coupure d'alimentation automatique

Indicateur de décharge de batteries

2 roues motrices électriques

Moyeux réducteur renforcés

Pneus et roulettes non marquants

Pneus non marquants et roues folles

Freins de parking



JLG France

ZI de Beaulieu
F47400 FAUILLET

Tel: + 33 (0) 553 88 31 70

Fax: + 33 (0) 553 88 31 79

Email: jlgfrance@jlg.com

www.jlgeurope.com

An Oshkosh Corporation Company

10MSP

Hauteur Travail	5.05 m
Hauteur plate-forme	3.05 m
Charge	160 kg
Charge - Carry Deck	115 kg
Charge – Plateau de rangement	115 kg
Dimensions plate-forme (L x l) – Plate-forme standard (d'accès latéral)	0.69 m x 0.50 m
Plateau de rangement (L x l)	0.66 m x 0.66 m
Hauteur repliée	1.45 m
Largeur repliée	0.83 m
Longueur totale	1.56 m
Hauteur marche	0.35 m
Hauteur minimum plateau replié	0.86 m
Hauteur maximum plateau replié	1.32 m
Hauteur maximum d'élévation du plateau	4.04 m
Vitesse de translation – repliée	5.4 km/h
Vitesse de translation – en élévation	0.8 km/h
Ecartement par rapport au mur (avant)	0.00 m
Ecartement par rapport au mur (côté)	0.00 m
Poids *	500 kg
Pression au sol maximum roulettes à l'avant	10.63 kg/cm ²
Pression au sol maximum roue d'entraînement	6.09 kg/cm ²
Rayon de braquage	Zero
Pente franchissable	15%
Diamètre des roues - roue d'entraînement	0.32 m
Diamètre des roulettes à l'avant	0.20 m
Batteries	AGM sans entretien (x 2)
Chargeur	25 Amp Automatique
Système d'entraînement	Electrique Direct

* Certains poids et dimensions peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.